



IGS
ARDOR

MIT HOLZ
FEUER FERNHALTEN

IGS-Ardor® – Zertifizierte EI 30 Brandschutztüren

- Die Brandschutztüre IGS-Ardor® hält im Brandfall das Feuer von Ihnen und Ihren Liebsten fern.
- Die durch Feuerprävention entstehende Sicherheit ist ein Schlüssel zum Wohlbefinden.
- Holz ist ein einzigartiges Material. Richtig eingesetzt bewirkt es eine hohe Feuerisolation:
Im Brandfall verzögern IGS-Ardor® Türen das Ausbreiten von Flammen, Rauch und Hitze.
- Die Baureglemente verlangen vielerorts obligatorische Brandschutzmassnahmen.

IGS-Ardor® – Eigenschaften

- Einheitliches modulares Türsystem bei ein- und zweiflügeligen Türen, Wänden und Seitenteilen.

Grösse 1-flg / 2-flg	ca. 2.6 x 1.3 m / ca. 2.6 x 2.6 m
Holzrahmen	Block- Blendrahmen / Blockfutter
Stahlzargen	nach Norm oder Spezialzargen, Oberteile möglich
Schiebetüren	bis max. 4000 mm x 4000 mm
Festverglasungen / Wände	4000 mm x endlos
- Türen mit Seitenteilen (Vollkern oder Glaselement), Bleitüren für den (Röntgen-) Strahlenschutz sind ebenfalls möglich.
- Einfache Montage (normaler Silikon, normales Montageband)
- Dank der variablen Elemente können die technischen Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung und Sicherheit miteinbezogen werden.

IGS-Ardor® – Technische Werte

- EI 30 und EMPA geprüft.

IGS
ARDOR